



# PARK

## Barriera salvaparcheggio automatica



### Il tuo posto auto, protetto con un clic

Pilomat Park è una barriera salva-parcheggio **automatica e compatta**, con fissaggio a terra tramite tasselli. Si comanda facilmente tramite **telecomando dedicato** e si solleva in soli **3 secondi**, proteggendo lo stallone da accessi non autorizzati. Dotata di **allarme antimanomissione**, funziona anche con batteria.

- **Installazione superficiale**, senza opere murarie
- Ideale per **parcheggi riservati** di condomini o attività commerciali
- **Movimento rapido**, apertura e chiusura in soli 3 secondi
- **Allarme integrato** in caso di manomissione del dispositivo.

**Smart!** Garantisce il tuo posto, sempre. Nessun intruso, nessuna discussione, solo comodità.



### Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Barriera salvaparcheggio**, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari con scheda elettronica integrata e telecomando incluso.

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)

### PARK

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Altezza della barriera in posizione sollevata   | 486 mm                                |
| Dimensioni complessive del dispositivo (chiuso) | 460 x 680 x h 90 mm                   |
| Dimensioni complessive del dispositivo (aperto) | 460 x 340 x h 486 mm                  |
| Movimento                                       | Elettromeccanico                      |
| Tempo di sollevamento                           | 3s                                    |
| Tempo di abbassamento                           | 3s                                    |
| Finitura superficiale                           | Verniciatura standard giallo RAL 1021 |
| Classe di protezione                            | IP54                                  |
| Tipo di utilizzo                                | Per uso limitato (10 cicli/giorno)    |
| Alimentazione                                   | 110V - 240VAC/00ma - 12/24VCC         |
| Stazione di gestione                            | Inclusa nella fornitura               |
| Ricevitore radio monocanale con antenna         | Incluso nella fornitura               |
| Trasmettitore radio monocanale                  | 1 - Incluso nella fornitura           |
| Kit per il fissaggio a terra                    | Optional - 4 tasselli chimici         |
| Temperatura d'esercizio                         | Da -10°C a +65°C                      |
| Peso                                            | 35Kg                                  |

